



**Caractéristiques Ledvance LED**  
**Linéaire IndiviLED 25W 3100lm - 830**  
**Blanc Chaud | 150x12cm - Éclairage de**  
**secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 234151                      |
| EAN                          | 4058075109568               |
| Marque                       | Ledvance                    |
| Nom du fabricant             | LN INDV D 1500 25W/3000K EM |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |
| Gamme                        | Linear                      |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Non dimmable                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                         |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Couleur unique                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 124                                     |
| Indice de Protection              | IP20 – Légère protection à la poussière |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule       |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis, 2 pôles |
| Facteur de puissance           | >0.90                |
| Référence Article              | Panneau LED          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Température de fonctionnement | +5 to +35                             |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x12cm |
| Longueur (mm)             | 1488     |
| Largeur (mm)              | 120      |
| Hauteur (mm)              | 40       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

