



**Caractéristiques Ledvance Spot LED Carré Foncélight inclinable Blanc 8W 650lm 36D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 83mm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 234262                          |
| EAN                          | 4058075114043                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 81                             |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                             |
| Référence Article                 | Spot LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                                     |
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 83x83                                   |
| Profondeur d'Installation (mm) | 90                                      |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -10 à +40                            |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Finition du Réflecteur         | White                                   |
| Facteur de puissance           | >0.50                                   |
| Inclinable                     | Oui                                     |
| Gamme                          | SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST            |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 90 |
| Largeur (mm)  | 90 |
| Hauteur (mm)  | 72 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Pourquoi choisir Lampirect?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  Partenaire des <b>professionnels</b><br>Pas de détecteur |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|                 |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>                         |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |