



Caractéristiques D'Lite Applique Murale Bello Noir Up & Down 12W 850lm - 830 Blanc Chaud | IP54

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252884                                                              |
| EAN                          | 5430004236320                                                       |
| Marque                       | D'Lite                                                              |
| Nom du fabricant             | Bello - Wall - 3000K - Integrated LED - 3000K - 850lm - IP54 -Black |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 136                            |
| Inclinable                        | Non                            |
| Montage                           | Fixation murale                |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |

Référence Article

LED Decorative Lighting

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | Terminal block                                       |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                 |
| Matériaux                      | Métal                                                |
| Gamme                          | Bello                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 185 |
| Largeur (mm)  | 90  |
| Hauteur (mm)  | 75  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

