



**Caractéristiques Philips Panneau LED TrueBlend 23.5W 2800lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 16 - Dali Dimmable - Éclairage De Secours 3 Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 251914                                   |
| EAN                          | 8720169621961                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC453B 28S/840 DLO 9010 ELP3L1200W300B30 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                         |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Couleur unique                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 119                                     |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK03 - 0.35 joule                       |
| Connexion du Luminaire            | Borne sans vis                          |

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage Encastré

UGR < 16 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Température de fonctionnement 0 to +25

Eclairage de Secours 3 Heures

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Acier

Couleur du boîtier Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x30cm

Longueur (mm) 1200

Largeur (mm) 300

Hauteur (mm) 75

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

