

| Yrafo  | Flux | CCT   | Optic                        | A (mm) |
|--------|------|-------|------------------------------|--------|
| PSU    | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HVVB/HOVL/HOVL V | 158    |
|        | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVL V           | 173    |
| DA     |      |       |                              | 162    |
| DA VEC |      |       | All                          | 253    |
| WA     |      |       |                              | 224    |

  

| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 136    |
| 295  | FR/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



## Specificaties Philips LED Railspot GreenSpace Evo Projector Wit 20.5W 2700lm 41x80D - 830 Warm Wit

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 251905                      |
| EAN                        | 8720169590854               |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | ST333T 27S/830 PSU WB WH481 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 50000                       |

### Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 132                         |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting        |
| Gradenbundel (graden)        | 41x80                       |
| Powerfactor                  | >0.90                       |

Type product LED Railspots

## Armatuur Informatie

Montage Railsysteem montage

Bedrijfstemperatuur 0 to +25

IP-Waarde IP20 - Bijna Stofdicht

Slagvastheid (IK-waarde) IK02 - 0.20 Joule

Behuizing Plastic

Kleur Armatuur Wit

Kleur behuizing Wit

## Afmetingen

Lengte (mm) 158

Breedte (mm) 92

Hoogte (mm) 190

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

