



Specificaties Bright Choice LED  
Highbay Staal Zwart 150W 25500lm  
90D - 757 Koel Wit | IP65 - met  
Bewegings- en Lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 247561                                                                    |
| EAN                        | 8720701274426                                                             |
| Merk                       | Bright Choice                                                             |
| Fabrikantnaam              | LED HIGHBAY   150 WATT   DIMMABLE   WITH DAYLIGHT AND MOTION SENSOR 5700K |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                                                    |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                     |

## Technische Informatie

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Techniek                | LED Geïntegreerd |
| Dimbaar                 | Niet Dimbaar     |
| Inclusief Lamp          | Ja               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 30             |
| Netspanning (Volt)      | 100-277          |
| Kleurcode               | 757 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 5700 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)      | 70-79            |
| Lichtkleur              | Wit              |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur     |
| Gradenbundel (graden)   | 90               |
| Kantelbaar              | Nee              |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 170                  |
| Powerfactor                  | >0.90                |
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting |
| Type product                 | LED High Bays        |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule            |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40               |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Staal                      |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Product Serie            | ALBIOR                     |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Lengte (mm)   | 310 |
| Breedte (mm)  | 310 |
| Hoogte (mm)   | 133 |
| Diameter (mm) | 310 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa  <b>Offerte op maat</b> |                                    |
| Sensortype                                                                                                                                                                                                                                                | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden)                                                                                                                                                                                                                              | 150                                |
| Sensorbereik (m)                                                                                                                                                                                                                                          | 10m                                |

